

Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 2

Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

FUNZIONI



ALTERNATO



Funzione cuscino nei primi 3 elementi del materasso



Con filtro aria, fusibili interni e ganci per appendere il compressore al letto

Cod. prodotto **LAD663** Kit materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Cod. prodotto **LAR163** Solo materasso ad elementi intercambiabili in Nylon® + PVC

Cod. prodotto **LAR263** Solo compressore Domus 2 con regolazione

Il DOMUS 2 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di II stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. Il materasso ad elementi singoli si gonfia e sgonfia alternativamente nell'arco di circa 10 minuti. L'alternarsi dei punti di contatto con l'epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. La manopola con indicatore di peso consente una facile regolazione della pressione in funzione del peso del paziente. I 18 elementi del materasso in Nylon+PVC di 10,2 cm di altezza sono particolarmente confortevoli, fissati per mezzo di bottoni, facilmente intercambiabili in caso di rottura e lavabili. Il compressore può essere facilmente adattato a tutti i tipi di letto grazie ai ganci in plastica presenti sul retro. I primi elementi del materasso simulano la morbidezza e stabilità di un normale cuscino. Il materasso può essere corredato da una resistente coperta in Nylon + PU trattata in modo speciale che la rende morbida per la pelle e non provoca frizioni o irritazioni.

Caratteristiche tecniche

DOMUS 2		Dimensione e peso					
Codice prodotto	LAD663						
Riferimenti		Compressore	250 mm	125 mm	85 mm	1,4 kg	-
Cod. Class. ISO	03.33.06.021	Materasso	1900 mm	800 mm	102 mm	3,8 kg	140 kg
RDM	1335279						
Specifiche tecniche							
LAR163 Materasso							
Materiale elementi	Nylon®/PVC						
Numero di elementi	18						
Altezza elemento gonfio	102 mm						
LAR263 Compressore							
Alimentazione	230V / 50Hz						
Pressione erogata	30-80mmHg						
Cavo alimentazione	1,85 m						
Uscita d'aria	> 4LPM						
Tempo di un ciclo	9,6 minuti						

Parti di ricambio



Cod. prodotto **LAR210**
Elemento per **LAR163**

Optional



Cod. prodotto **LAR363**
Coperta in Nylon® + PU
per **LAR163**